

**Título producto****MUELLE DE DISCO DIN 2093 M12LE4340****Imagen del producto****Precio producto****2,20 €****Descripción corta**

MUELLE DE DISCO DIN 2093 M12LE4340

**Características del producto**

ESPESOR (t): 2.25  
DIAMETRO EXTERIOR (De): 40  
DIAMETRO INTERIOR (Di): 20.4  
LONGITUD SIN CARGA (Lo): 3.15  
ALTURA INTERIOR-MAX. DEFLEXION (ho): 0.9  
DEFLEXION (s) 0.25ho: 0.225  
CARGA EN NEWTONS (F) 0.25ho: 2336  
DEFLEXION (s) 0.5ho: 0.45  
CARGA EN NEWTONS (F) 0.5ho: 4481  
DEFLEXION (s) 0.75ho: 0.675  
CARGA EN NEWTONS (F) 0.75ho: 6500  
DEFLEXION (s) ho: 0.9  
CARGA EN NEWTONS (F) ho: 8456

**Descripción del producto**

Muelles de disco para carga estática y dinámica, son particularmente adecuados para su uso en aplicaciones que requieren una gran fuerza pero tienen un espacio limitado.

Combinando los resortes de varias maneras, es posible obtener diferentes fuerzas y características.

Ver figuras opuestas.

Los muelles de disco que tenemos en stock son de la más alta calidad y tienen una característica especial, que mantiene el diámetro interno sin cambios cuando el resorte está comprimido.

Como resultado, estos resortes producen muy poca fricción, exhiben poca pérdida de carga y tienen una vida útil considerablemente más larga.

Los muelles de disco se dividen en tres grupos:

- Grupo 1: los resortes con un espesor (t) MENOR A 1.25 mm Sin chaflanado en diámetros internos o

- Grupo 3: resortes con un espesor (t) SUPERIOR A 6.0 mm se han chaflanado por toda su geometría y las superficies de contacto están aplanadas.

**Material:**

- Grupo 1: CK 67/51CrV4
- Grupo 2: 51CrV4
- Grupo 3: 51CrV4

Acabado superficial: granallado, fosfatado, ennegrecido y aceitado.